

دفتر الشروط الفنية
لتوريد أكابال فولاذية حاجة مديرية حقول المنطقة الوسطى
المطلوب: توريد المواد المبينة أدناه وفق المواصفات والكميات التالية :

م	الاسم والمواصفات	الوحدة	الكمية	قوة الشد (طن)
١	كبل فولاذ قطر ١٩ مم مؤلف من ست جدلات وكل جدلة تحوي ١٩ سلك وقلب قنب مركزي للكبل أما الجدلات فلا تحوي قلب قنب	م . ط	٣٠٠٠	٢٠
٢	كبل فولاذ قطر ١٦ مم مؤلف من ست جدلات وكل جدلة تحوي ١٩ سلك وقلب قنب مركزي للكبل أما الجدلات فلا تحوي قلب قنب	م . ط	٣٠٠٠	١٥
٣	كبل فولاذ قطر ١٤ مم مؤلف من ست جدلات وكل جدلة تحوي ١٩ سلك وقلب قنب مركزي للكبل أما الجدلات فلا تحوي قلب قنب	م . ط	٢٠٠٠	١٢
٤	كبل فولاذ قطر ١٠ مم مؤلف من ست جدلات وكل جدلة تحوي ١٢ سلك وقلب قنب مركزي إضافة إلى قلب قنب مركزي للكبل	م . ط	٦٠٠٠	٦

على العارضين الالتزام بما يلي :

١. تقديم عينة من المواد المعروضة لا تقل عن ٧٠ سم عند موعد الإغلاق
٢. يتم توريد الأكابال على شكل ربطات نظامية ٢٠٠م - ٢٠٠م - ٥٠٠م
٣. مكان التسليم مستودعات مديرية حقول المنطقة الوسطى بالفرقلس
٤. تحديد اسم الصانع وتقديم شهادة ايزو باسم الصانع
٥. تحديد بلد المنشأ للأكابال و تقديم ما يثبت المنشأ عند التوريد
٦. المواد غير مسروقة من مستودعات حقول الشركة السورية للنفط
٧. ان تكون المواد جديدة وغير مجددة