

دفتر الشروط الفنية

لتأمين فلنجات تحويلية لتركيب موانع الاندفاع

Item	Description	Unit	Qty
1	Dual studded adapter 13 5/8" x 3000 Psi Bottom Type R-57 x 13 5/8" x 5000 Psi Top Type BX-160 With all studs and nuts installing with it.	Set	1
2	Adapter 13 5/8"x3000 Psi Flanged Bottom Type R-57 x 13 5/8" x 5000 Psi Flanged Top Type BX-160 without side outlet.	Pcs	2
3	Dual studded adapter 11" x 5000 Psi Bottom Type R-54 x 13 5/8" x 5000 Psi Top Type BX-160 With all studs and nuts installing with it.	Set	1
4	Adapter 11" x5000 Psi Flanged Bottom Type R-54 x13 5/8" x 5000 Psi Flanged Top Type BX-160 without side outlet.	Pcs	2
5	Dual studded adapter 7 1/16" x 5000 Psi Bottom Type Rx - 46 x 7 1/16" x 10000 Psi Top Type BX-156 With all studs and nuts installing with it.	Set	2
6	Dual studded adapter 7 1/16" x 3000 Psi Bottom Type R-45 x 7 1/16" x 5000 Psi Top Type RX-46 With all studs and nuts installing with it.	Set	2
7	Dual studded adapter 7 1/16" x 2000 Psi Bottom Type R-45 x 7 1/16" x 5000 Psi Top Type RX-46 With all studs and nuts installing with it.	Set	2
8	Dual studded adapter 7 1/16" x 2000 Psi Bottom Type R-45 x 7 1/16" x 3000 Psi Top Type R-45 With all studs and nuts installing with it.	Set	2
9	Ring gasket API Bx-156 cadmium plated	Pcs	20
10	Ring gasket API Bx-158 cadmium plated	Pcs	20
11	Ring gasket API Rx-57 cadmium plated	Pcs	20
12	Ring gasket API Rx-54 cadmium plated	Pcs	20

على العارضين الالتزام بمايلي

١- ان تكون المواد جديدة وليست مجددة

٢- على العارض تقديم نشرات فنية واضحة للمواد المطلوبة في العرض الفني .

٣- أن تكون المواد المعروضة مصنعة وفق API 6A وتقديم صورة عن شهادة API 6A في العرض الفني .

٤- على العارض تحديد بلد المنشأ والشركة الصانعة في العرض الفني .

٥- على العارض تقديم شهادة منشأ وبيان جبركي بالمواد المراد المورد عند التوريد