



دفتـر الشـروط الفـنية الخاص بتأمين خراطيم ضغط عالي "٢"

و خراطيم شفتـ أكرـديون

م	الاسم و المواصفات	الرقم الفني	الوحدة	الكمية	ملاحظات
١	خرطوم ضغط عالي /٣٢/ طول /٨/ متر مزود براسيات من الطرفين	لا يوجد	عدد	٥٠	ضغط عالي /٣٠٠/- بار /٣٥٠/
٢	خرطوم ضغط عالي /٣٢/ طول /٦/ متر مزود براسيات من الطرفين	لا يوجد	عدد	٥٠	ضغط عالي /٣٠٠/- بار /٣٥٠/
٣	خرطوم ضغط عالي /٣٢/ طول /٤/ متر مزود براسيات من الطرفين	لا يوجد	عدد	٣٠	ضغط عالي /٣٠٠/- بار /٣٥٠/
٤	خرطوم ضغط عالي /٣٢/ طول /٢/ متر مزود براسيات من الطرفين	لا يوجد	عدد	٣٠	ضغط عالي /٣٠٠/- بار /٣٥٠/
٥	خرطوم ضغط عالي /٣٢/ طول /١/ متر مزود براسيات من الطرفين	لا يوجد	عدد	٣٠	ضغط عالي /٣٠٠/- بار /٣٥٠/
٦	خرطوم شفتـ أكرـديون قطر /٣٤/ وكل خرطوم عبارة عن قطعة واحدة بطول /٦/ متر وطرفي الخرطوم خاليين من الراصور بمسافة ١٥ سم	لا يوجد	عدد	١٠	الضغط العامل لا يقل عن /١٠/ بار
٧	خرطوم شفتـ أكرـديون قطر /٣٤/ وكل خرطوم عبارة عن قطعة واحدة بطول /٤/ متر وطرفي الخرطوم خاليين من الراصور بمسافة ١٥ سم	لا يوجد	عدد	٢٠	الضغط العامل لا يقل عن /١٠/ بار

على العارضين الإلتزام بمايلي:

- ١- نهايات خراطيم /٣٢/ الضغط العالي شرار Lp2"male
- ٢- الضغط العامل لخراطيم /٣٢/ هو /٣٠٠-٣٥٠/ بار وضغط الإختبار لا يقل عن /٤٠٠/ بار

- ٣- الضغط العامل لخراطيم /٤"/ لا يقل عن /١٠/ بار وعلى أن يكون الطرفين خاليين من الرصاص بمسافة /١٥/ سم
- ٤- تقديم شهادة منشأ أصلية وبيان جمركي عند التوريد
- ٥- تقديم كتلوك يوضح مواصفات الخراطيم المقدمة مع العرض الفني
- ٦- أن تكون سنة الصنع في النصف الثاني من عام /٢٠٢٠/ فما فوق
- ٧- مدة التنفيذ /ستون يوماً"/ من بداية تاريخ أمر المباشرة
- ٨- مكان التسليم/ مستودعات مديرية حقول المنطقة الوسطى/