

## دفتر الشروط الفنية لعلبة سرعة مخفضة

الكمية المطلوبة : عدد / ٣ / ثلاثة فقط .

أولاً- المواصفات العامة لعلبة السرعة :

- علبه سرعة مخفضة تركيب بشكل مباشر على فولان محرك كاتر بلر طراز 3512 DITA ويركب على محور خرج علبه السرعة فلنجة تتصل بمحور كاردان ( ترسمسيون).
- سرعة الدخل من 1300 rpm حتى 1500 rpm .
- سرعة خرج علبه السرعة تغطي المجال ( 365 rpm - 775 rpm ) بشكل كامل .
- استطاعة خرج علبه السرعة لا تقل عن 650 KW .
- أقصى عدد للسرعات ثلاث سرعات .
- لا يزيد عرض وارتفاع علبه السرعة عن عرض وارتفاع المحرك وامتدادها عند التركيب على المحرك لا يزيد عن متر واحد.

القطع التبديلية لعلبة السرعة :

- طقم بيليات كامل لعلبة السرعة عدد ٣/
- طقم موانع وسيل وجوانات لعلبة السرعة عدد ٣/.

خامساً - على العارض الالتزام بمايلي:

- ١- المواد جديدة وغير مجددة.
- ٢- تقديم شهادة بلد المنشأ وبيان جمركي عند التوريد.
- ٣- تحديد بلد المنشأ واسم الصانع لعلبة السرعة و للقطع التبديلية في العرض الفني.
- ٤- مدة التوريد والتنفيذ ثلاثة أشهر من تاريخ أمر المباشرة. /٩٠/ يومًا.
- ٥- فترة الضمان سنة ميلادية من تاريخ الاستلام الأولي .
- ٦- تقديم نشرات فنية أصلية تبين مواصفات علبه السرعة .
- ٧- تقديم كتالوكات أصلية ( القطع التبديلية - دليل الصيانة والتشغيل - دليل الفك والتركيب) عند التوريد .
- ٨- تركيب علب السرعة على المحرك وتشغيلها.
- ٩- مكان التسليم في مخازن مديرية حقول المنطقة الوسطى بالفرقلس .