


SYRIAN ARAB REPUBLIC  
SYRIAN PETROLEUM  
MEDIL AREA OIL FIELDS  
NO:  
DATE:



الجمهورية العربية السورية  
الشركة السورية للنفط  
مديرية حقول المنطقة الوسطى  
رقم:  
تاريخ: ٢٠٢٠/ /

### دفتر الشروط الفنية لتأمين محتوى اسطوانات أكسجين

م	اسم المادة	المواصفات	الكمية
١	محتوى اسطوانة أكسجين ٤٠ لتر	- مادة غاز الأكسجين درجة نقاوة لا تقل عن ٩٠% خاص بأعمال اللحام الصناعي - الضغط عند التعبئة لا يقل عن ١١٠ بار - الضغط عند الإستقرار لا يقل عن ٩٠ بار - الاسطوانة مزودة بصمام في وضع فني جيد	٢٠٠٠

#### مع مراعاة ما يلي:

- يتم التعهد التام من قبل الملتزم بالتقيد بالضغوط المحددة للإسطوانات و أن لا تكون تحت الحد المطلوب
- الإلتزام بتبديل اي اسطوانة غير مطابقة فنياً من ناحية الضغط و السعة و المحتوى و إحكام الصمام و صلاحيته
- تقدم المديرية الفوارغ اللازمة للتعبئة.
- يتم التوريد على دفعات و بشكل أسبوعي بمعدل (١-٣) دفعة حسب الحاجة و الفوارغ الموجودة في المستودع و قد تصل كل دفعة إلى ٢٥ اسطوانة
- يتم تسليم المواد في مخازن المديرية مع ضرورة تواجد مندوب للجهة الموردة اثناء الإستلام و التسليم
- المورد ملزم باستبدال الصمامات المعطلة على نفقته علماً أن الصمامات الجديدة تقدمها مديرية حقول المنطقة الوسطى، و المديرية لن تستلم اي اسطوانة مع صمام معطل يرد من قبل الملتزم ( في حال قدم الملتزم اسطوانات ليست من فوارغ المديرية) و يقع عاتق استبدال الإسطوانة على الملتزم
- يتم الكشف على الإسطوانات الموردة من قبل لجنة خاصة تشكل لهذا الخصوص.