

مشروع توريد مواد بلوك وبطانات خلال عام ٢٠١٩

دفتر الشروط الفنية لتأمين:

ملاحظات	الكمية المطلوبة لعام ٢٠١٩	الوحدة	رقم القطعة	المواصفات	اسم المادة	م
	٣٠٠٠	عدد		مقاومة على الكسر للمساحة الصافية بعد حسم الفراغات لا تقل عن ٥٠ كغ/سم <sup>٢</sup>	بلوك اسمنتي سماكة ١٠ سم	١
	٢٠٠٠	عدد		مقاومة على الكسر للمساحة الصافية بعد حسم الفراغات لا تقل عن ٥٠ كغ/سم <sup>٢</sup>	بلوك اسمنتي سماكة ١٥ سم	٢
	٢٠٠٠	عدد		مقاومة على الكسر للمساحة الصافية بعد حسم الفراغات لا تقل عن ٥٠ كغ/سم <sup>٢</sup>	بلوك اسمنتي سماكة ٢٠ سم	٣
	٧٠٠	٣م		متكرج لا تقل نسبة المواد الناعمة (٠ - ٥) مم عن ١٥% والمار من المنخل ٣٠٠ عن ٥٠% ، على دفعات كل دفعة ٣م	بحص مخلوط بدمه (مع بودرة)	٤
	٢٥٠	٣م		على دفعات كل دفعة ١٠٠٠٠٠٥٠ وفق الحاجة	نحاعة حموية	٥
	٤٠٠	٣م		على دفعات كل دفعة ١٠٠	رمل قرواني أو بيروني	٦