

دفتر شروط لتأمين القطع التبديلية اللازمة لصيانة و إصلاح الحفارة أوبيت رقم ٤٤٨٨ مع تعديل أو صيانة
الدوزان بما يناسب عمل الحفارة و حمولاتها

العدد	ملاحظات	المواد و الأعمال المطلوبة لصيانة الحفارة	م
٤			٢
١	تصنيع محلي	قواعد تثبيت علبة سرعة أليسون	١
١	كاتريجر اوري	بلاطة تثبيت بين المحرك وعلبة السرعة بين الكجونات والعرق	٢
١	أوري	قاعدة مروحة محرك كاملة	٣
١	أوري	علبة دركسيون	٤
١	أوري	حك ميزانية جسر امامي	٥
١	أوري	حك ميزانية جسر خلفي	٦
٢	أوري	صماميت هيدروليك ميزانية	٧
١٠	أوري	بيضة جك دركسيون	٨
٨	أوري	بيضة ميزانية سيخ روض امامي خلفي	٩
٤	أوري	بيضة جكات ميزانية	١٠
١	أوري	حك ميزانية يميني	١١
١	أوري	طرمة هيدروليك فونك دبل (ضغط زيت علبة الدرکسيون)	١٢
٢	تشيكى	زند تقسيمة ميزانية مثلث	١٣
٢	تشيكى	خرطوم هيدروليك ميزانية يساري خلفي	١٤
١	تشيكى	خرطوم هيدروليك ميزانية يميني امامي	١٥
٨	تشيكى	خرطوم سحب زيت طرمة هيدروليك	١٦
٢	تشيكى	خرطوم جكات ميزانية امامي	١٧
١	أوري	خرطوم ضغط زيت طرمة هيدروليك	١٨
٢	أوري	ترمسيون علبة دركسيون (وصل من المقود الى علبة الدرکسيون)	١٩
٤	أوري	قاعدة كير تشغيل اليرج	٢٠
٤	أوري	كولبات فرام جسر امامي يميني يساري	٢١
٤	أوري	كولبات فرام جسر خلفي يميني يساري	٢٢
٤	أوري	قاعدة كير حركة مسير الالية يميني + يساري	٢٣
٢	أوري	منفاح كرباج فرام امامي يميني + يساري	٢٤
١	أوري	منفاح فرام عادية	٢٥
١	ألماني	فلنجة كير حركة مسير الالية	٢٦
٤		ليادة فلنجة كير حركة مسير الالية	٢٧
٤		قش طنابير فرام جسر امامي وجسر خلفي مقياس كبير	٢٨
		تصنيع وتوقيع وتثبيت على الشاسية الحفارة قواعد حديد	٢٩
١		علبة السرعة مع اللحام والصنطرة	٢٩
		تصنيع وتوقيع وتثبيت على الشاسية الحفارة قاعدة حديد لتثبيت علبة الدرکسيون مع اللحام والصنطرة	٣٠

٣١	٢	تصنيع وتوقيع وتثبيت على الشاسي الحفارة قاعدة حرك دركسيون امامي وخلفي مع اللحام والصنطرة
٣٢	١	تصنيع وتوقيع وتثبيت على الشاسية الحفارة قاعدة مقسم جكات دركسيون مع اللحام والصنطرة
٣٣	١	تصنيع وتركيب فصلة دركسيون كاملة
٣٤	١	تصنيع قاعدة تثبيت كير حركة مسير الحفارة وتثبيتها على الشاسية مع اللحام والصنطرة
٣٥	٤	أكس مقص حسر امامي ميزانية يميني + يساري
٣٦	٤	أكس مقص حسر خلفي ميزانية يميني + يساري
٣٧	٨	باك مقص نحاس حسر امامي وخلفي ميزانية يميني ويساري
٣٨	٤	برغي سنتربوط مقصات حسر ميزانية امامي وخلفي
٣٩	٤	فك وتركيب مقصات حسر ميزانية امامي وخلفي
٤٠	١	فك وتركيب حسر الميزانية الامامي والخلفي مع فك وتركيب علبة الدرکسيون مع فك وتركيب طرمة هيدروليك الدرکسيون وفك وتركيب جميع الخراطيم وتوصيلات الهيدروليك وفك وتركيب جكات الهيدروليك بالكامل مع فك وتركيب صبايات وتقاسم الهيدروليك وتجهيز الدوزان بالكامل مع المعايرة ومعايرة الضغوط لدارة الهيدروليك للدوزان
٤١	١	فك وتركيب علبة السرعة وجميع الملحقات الخارجية والتوصيلات وتجهيز دارة هيدروليك علبة السرعة بالكامل مع فك وتركيب الترسسيونات الواصل بين علبة السرعة والكير حركة تشغيل البرج والكير حركة مسير الالفة
٤٢	١	فك وتركيب بمخاخات مازوت المحرك وفك تركيب قاعدة المروحة للمحرك وتبديل مصافي المازوت وتنظيف دارة المازوت بالكامل ومعايرة محرك الحفارة
٤٣	١	فك وتركيب فرامات للدوزان الحسر الامامي والخلفي وفك وتركيب منافخ الفرانم بالكامل للدوزان الامامي مع فك وتركيب جميع صبايات الهواء للفرملة وقطع تحريب الهواء من الشبكة ومعايرة وتجهيز الفرامات بالكامل
٤٤	١	فك كير حركة المسير للالفة وإصلاحه وإعادة التركيب ومعايرة الفراغات وانفضاوة وقطع تحريب الزيوت من الكير
٤٥	٨	طقم فرام يميني و يساري للدفرنسيات الخلفية
٤٦	٨	أكس كوليات فرام يميني ويساري للدفرنسيات الخلفية
٤٧	٤	راصور كوليات فرام يميني ويساري للدفرنسيات الخلفية
٤٨	٤	طنبور فرام يميني ويساري للدفرنسيات الخلفية
٤٩	٤	رولمان دولاب داخلي يميني ويساري للدفرنسيات الخلفية
٥٠	٤	رولمان دولاب خارجي يميني ويساري للدفرنسيات الخلفية
٥١	٤	طقم اصلاح انكرناج خارجي يميني ويساري للدفرنسيات الخلفية
٥٢	٤	منفاخ فرام كرناج يميني ويساري للدفرنسيات الخلفية
٥٣	٤	حركة فرام يميني ويساري للدفرنسيات الخلفية
٥٤	١	تراسسيون كامل للدفرنسيات الخلفية
٥٥	٢	رومان بنون تشغيل درام مواسير علوية وسفلية

٥٦	١	بوشة بنيون تشغيل درام مواسير
٥٧	١	طقم اصلاح بنيون تشغيل درام مواسير
٥٨	١	فك وتركيب فراغات للدفرنسيات الخلفية مع فك وتركيب منافخ الفرامات وتبديل الرومانات والمواسير
٥٩	١	فك وتركيب بنيون الدرم المواسير
٦٠	١	تسوية وخراطة مراكز الرومانات العلوية والسفلية للبنيون مع تسوية وخراطة مراكز الرومانات على جسم البنيون العلوي والسفلي
٦١	١	فك وتركيب واصلاح شبكة الهواء بالكامل واصلاح جميع صبايات الهواء والخزانات والخراطيم والمواسير والضاغظ الهواء وقطع تهريب الهواء وتجهيز الشبكة بشكل جيد فقط الشبكة السفلية لمسير الحفارة

١- على العارضين الكشف على الحفارة العاملة لدى مديرية حقول المنطقة الوسطى والمراد صيانتها و تقديم عرض في بالقطع و الأعمال والإصلاحات المطلوبة .

٢- على العارض تأمين المواد المطلوبة للحفارة جديدة و غير محددة و أن تركيب على الحفارة دون تعديل حيث تقوم لجنة الاشراف الخاصة بإصلاح الحفارة بالكشف على هذه القطع و إدخالها المخزن المختص أصولاً .

٣- تقديم شهادة منشأ للقطع المراد تركيبها على الحفارة مع **إجمالي جرمكي** للقطع المستوردة من خارج القطر **عند التورير** .

٤- ضمان جودة الأعمال بمدة لا تقل عن **٤٥** يوم من تاريخ دخول الحفارة بالعمل بموجب محضر معتمد من قبل لجنة الاشراف و ١٨٠ يوماً من تاريخ الاستلام الأولي للقطع المركبة .