

دفتر شروط فني

لتوريد شحم خاص لشرارات مواسير و أعمدة و صبات الحفر

المطلوب : شحم خاص يستخدم لشرارات مواسير و أعمدة و صبات الحفر كمية / ٢٠٠٠ كغ ألفا كيلو غرام

بالمواصفات التالية :

- زنك نسبته ٥٠% ومصنع حسب API 5A2
- نقطة الوميض ٤٠٠ - ٤٣٥ فهرنهايت
- درجة الغرز لا تقل عن ٢٩٠
- نسبة الكبريت ٠.٣% كحد أعظمي.
- درجة حرارة التحمل من - ١٨ حتى + ١٥٠ م
- خالي من الرصاص
- التوريد ضمن عبوات مناسبة (٢٥ - ٥٠) كغ للوزن الصافي.
- قابلة للتخزين لمدة لا تقل عن سنتين مع المحافظة على مواصفاته و خواصه ضمن درجة حرارة التخزين وهي من (-٢ وحتى + ٤٥ درجة مئوية) .
- مكان التسليم مستودعات مديرية حقول المنطقة الوسطى .
- تحديد اسم الصانع و بلد المنشأ
- على العارض تقديم نشرة فنية أصلية من الشركة الصانعة تتضمن المواصفات الفنية لهذه المواد.
- الطلبية غير قابلة للتجزئة