

## دفتر الشروط الفنية

ملاحظات	الكمية المطلوبة لعام ٢٠١٨	الوحدة	اسم المادة	م
			<p><b>مخرطة دات الموصفات التالية :</b></p> <p>١- البعد بين المركزين ٢٠٠٠مم                  ٢- ارتفاع المحور الدوران عن فرش لا يقل عن ٧٠٠مم                  ٣- ارتفاع المحور الدوران عن العربة لا يقل عن ٥٠٠مم                  ٤- ارتفاع المحور الدوران عن الخطة لا يقل عن ٩٠٠مم                  ٥- قطر راس المحور بحدود ١٠٥مم                  ٦- عدد سرعات الدوران للمحور الدوران لا تقل عن ٢٠ سرعة                  ٧- مورس السمك الدوران بالغراب المتحرك MTS                  ٨- شوط المنزلة الأتية لا يقل عن ١٥٠مم                  ٩- شوط المنزلة العرضية لا يقل عن ٣٢٠مم                  ١٠- شوط السمك الدوران بالفرش المتحرك لا يقل عن ١٥٠مم                  ١١- المحرك باستطاعة مناسبة لثلاثي الطور ٣٨٠ فولط - ٥٠ هرتز درجة الحماية لا تقل عن IP54</p> <p>المرفقات مع المخرطة :                  * - مسطرة كونيك و درجتها لا تقل عن ٧ درجة                  * - مسند ثابت                  * - مسند متحرك                  * - سنك دوام للغراب المتحرك مورس MTS                  * - سنك مركب عليه راس مقب ثلاثي و رباعي اللم قطر ٥٠٠مم                  * - مسننات مرفقة و طرف مخرطة ثلاثي و رباعي اللم قطر ٥٠٠مم                  * - يجب ان تكون حركة العربة الأتية و العرضية يدوية و اليد بسرعتين                  * - تقديم نشرات فنية و كتالوجات توضح المواصفات الفنية                  * - تقديم كتالوجات مفصلة ميكانيكية و كهربائية للصيانة و التشغيل ( ثلاثة نسخ )                  * - تقديم نشرات و كتالوجات فنية توضح المواصفات الفنية المطلوبة مع العرض الفني                  * - تقديم شهادة ايزو للشركة الصانعة مع العرض الفني                  * - على المتلزم تحديد بلد المنشأ و اسم الشركة المصنعة في العرض الفني                  * - تقديم شهادة منشأ للمخرطة عند التوريد                  * - تقديم بيان جرمي للمخرطة عند التوريد                  * - تقديم عدة كاملة للصيانة من مفاتيح (أس-شقي-سدس-خيجان-مفكات-بنسات) بطم من كل نوع                  * - يجب ان تكون الآلة مزودة بدارة تبريد و دارة انازة و واقى لحماية العامل من الريح                  * - على المتلزم التركيب و التشغيل الاولي و التجريب و تدريب العناصر بشكل مجاني قبل الاستلام الا ان                  * - يجب ان تكون الآلة جديدة و غير مستعدة</p>	٢
	١/١ واحدة	عدد		

## دفتر الشروط الفنية

ملاحظات	الكمية المطلوبة ٢٠١٨ لعام	الوحدة	اسم المادة	م.
			<p><b>مخرطة ذات المواصفات التالية :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>١- البعد بين المركزين ٢٠٠٠مم</li> <li>٢- ارتفاع المحور الدوران عن الأرض لا يقل عن ٤٥٠مم</li> <li>٣- ارتفاع المحور الدوران عن العربة لا يقل عن ٣٠٠مم</li> <li>٤- ارتفاع المحور الدوران عن الضخمة لا يقل عن ٧٠٠مم</li> <li>٥- قطر ثقب رأس المحور لا يقل عن ٦٥مم</li> <li>٦- عدد سرعات الدوران للمحور الدوران لا يقل عن ٢٠ سرعة</li> <li>٧- مورس السمك الدوران بالمحور المتحرك MT5</li> <li>٨- شوط المنزلة الأتية لا يقل عن ١٥٠مم</li> <li>٩- شوط المنزلة المعرضة لا يقل عن ٣٢٠مم</li> <li>١٠- شوط السمك الدوران بالمحور المتحرك لا يقل عن ١٥٠مم</li> <li>١١- المحرك باستطاعة مدخبة ثلاثي الطور ٣٨٠ فولط - ٥٠ هرتز درجة الحماية لا تقل عن IP54</li> </ol> <p>المرفقات مع المخرطة :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* مسطرة كونيك و درجتها لا تقل عن ٧ درجة</li> <li>* مسند ثابت</li> <li>* مسند متحرك</li> <li>* سنك دوران للغراب المتحرك مورس MT5</li> <li>* سنك ثابت مركب عليه رأس مقب قياس من ٢٠-٣٠مم</li> <li>* مسننات مرقرقة و طرف مخرطة ثلاثي و رباعي القم قطر ٢٥٠مم</li> <li>* يجب ان تكون حركة العربة الأتية و المعرضة يدويا و اليد بسرعتين</li> <li>* تقديم كاتالوجات مفصلة ميكانيكية و كهربائية للصيانة و التشغيل ( ثلاثة نسخ )</li> <li>* تقديم نشرات فنية و كاتالوجات توضح المواصفات الفنية</li> <li>* كاتالوجات مفصلة ميكانيكية و كهربائية للصيانة و التشغيل ( ثلاثة نسخ )</li> <li>* تقديم نشرات و كاتالوجات فنية توضح المواصفات الفنية المطلوبة مع العرض الفني</li> <li>* تقديم شهادة ايزو للشركة الصانعة مع العرض الفني</li> <li>* على الملتزم تحديد بلد المنشأ و اسم الشركة المصنعة في العرض الفني</li> <li>* تقديم شهادة منشأ للمخرطة عند التوريد</li> <li>* تقديم بيان جبركي للمخرطة عند التوريد</li> <li>* تقديم عدة كاملة للصيانة من مفاتيح (أس شق-مسدس-فخجان-مفكات-بنسات) بطقم من كل نوع.</li> <li>* يجب ان تكون الآلة مزودة بدارة تبريد و دارة انارة و باقي لحماية العامل من الاربض</li> <li>* على الملتزم التركيب و التشغيل الأولي و التدريب و توريد العناصر بشكل مجاني قبل الاستلام الأولي</li> <li>* يجب ان تكون الآلة جديدة و غير مجدة</li> </ul>	
		عدد		
		١/ و احدى		