

دفتر الشروط الفنية لتوريد محولة ١٠٠٠ ك ف أ

الكمية	المواصفات الفنية	- البند
١	<p>١-محولة قدرة ثلاثية الأطوار تبريد بالزيت وحسب المواصفات الفنية التالية: الاستطاعة الاسمية ١٠٠٠ ك ف أ:</p> <p>-التوتر الاسمي الأولي ٤,٥ ك ف تردد ٥٠ هرتز - التوتر الاسمي الثانوي ٢٠ ك ف تردد ٥٠ هرتز - الضياعات المغناطيسية بدون حمل (أقل أو يساوي ١٦٥٠ وات) - الضياعات المغناطيسية على حمل (أقل أو يساوي ١١٥٠٠ وات) -درجة العازل A -الملف الأولي والثانوي من النحاس -طريقة التبريد طبيعية بالزيت -طريقة التوصيل وفق مجموعة الربط DYN.11 -مزودة بمبدلة توتر تتحكم بالتوتر ضمن المجال (٢-٢,٥%) -مصممة وفق الستاندر IEC -درجة حرارة الوسط المحيط -٥ حتى +٤٠ درجة مئوية على الأقل -طريقة التركيب داخلية -نوع الزيت ديالا B أو مايعادله</p>	١

- تقديم شهادة بلد المنشأ عند التوريد

- تقديم شهادة اختبار لهذه المحولات عند التوريد

- تقديم نشرات فنية من الشركة الصانعة موضحا فيها كافة المواصفات الفنية المطلوب

- أن تكون المواد الموردة جديدة وغير محددة